
ACRILICO ELASTOMERICO BASE AGUA CON FIBRAS DE POLIESTER INTEGRADAS

Colores: Blanco, rojo ó verde

3 años \$ 590.00

5 años \$ 690.00

10 años \$ 910.00

Elastomerico (máxima elasticidad)
Barrera de Protección Absoluta
Gran Durabilidad

No necesita malla de refuerzo

Usos.

Para todo tipo de techos planos, inclinados, azoteas de edificios, lamina, loza, teja etc.

Colocación.

Se puede aplicar a brocha, rodillo u otros medios mecánicos si se garantiza cubrir sin dificultad toda la superficie y no es necesario reparar en necesidades estéticas. Aplicar 2 manos de EMACRIL puro sin diluir, aplicando membrana de refuerzo a mitad del proceso, dejando transcurrir entre operaciones, de 8 hs a 12 hs, según las condiciones de temperatura y humedad ambiental.



Usar guantes de protección



Usar protección ocular



Usar ropa adecuada



Dilución (ver cuadro)



Secado al tacto 4 horas



Secado total 8 a 12 horas

Presentación. Cubetas 19 L.

Garantía. Tiempo vida útil: 3, 5 años.

INDUSTRIA CASA HABITACION

Acrílico Blanco



Acrílico Rojo



