



LÍNEA MASTER / NACIONAL

FICHA DEL PRODUCTO

PREFABRICADO TERMINACION GRAVILLA, ASFALTO SBS.

Membrana Asfáltica, refuerzo central e inferior de fibra de vidrio / poliéster, protección de gravilla.

Usos.

Para todo tipo de techos planos, donde la membrana Asfáltica quedara expuesta al tránsito peatonal continuo.

Colocación.

Para la colocación en forma adherida al sustrato, aplicar por medio de Termofusion, sobre la superficie limpia se aplica una mano de imprimación asfáltica a razón de 0,300 litro/m² por mano. A partir de los embudos o zona más baja, se coloca el primer rollo, calentando la parte inferior de la membrana a soplete, y presionando en forma continua sobre toda la superficie. Luego se coloca el segundo rollo con igual técnica que para la anterior, traslapando al primero entre 8 y 10cm.

Mantenimiento con IMPERMEABILIZANTE EMACRIL cada 3 años aprox.



Usar guantes
de protección



Usar protección
ocular



Usar ropa
adecuada

Presentación.

En rollos de 10 m², en 1 m de ancho y 10 m de largo / 3.5 y 4 mm espesor.

Garantía.

Tiempo vida útil: 7 y 10 años.

Acrílico Emapi Rojo



Acrílico Emapi Blanco

