



IMPER TRACK 5 EMAPI

IMPERMEABILIZANTE IMPORTADO EE.UU. CON HULE DE LLANTA

DESCRIPCION:

IMPER TRACK EMAPI 5 años es un impermeabilizante elastomérico y ecológico base agua, reforzado con partículas de hule de llanta que le imparten propiedades de gran resistencia e impermeabilidad. IMPER TRACK 5 tiene una vida de 5 años y está formulado con polímeros acrílicos de alta calidad y cargas cerámicas que generan ahorros de energía eléctrica.

USOS:

Impermeabilizante y recubrimiento protector de techos de concreto, lamina, ductos, madera entre otros. Como acabado protector y aislante para muros y techos. Para la renovación de sistemas impermeables. Para impermeabilización de techos en viviendas verdes con características ecológicas.

PROPIEDADES:

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACION	METODO
Viscosidad, Cps	22 000 min	ASTM D-2196
Sólidos en Peso, %	53 ± 1%	ASTM D-1644
Apariencia	Líquido viscoso	Interno
Tipo	Recubrimiento Elastomérico	Interno
Polímero	100 % Acrílico	Interno
Densidad, gm/ml	0,95 + .05	ASTM D-1475
Elongación, %	380	ASTM D-2370
Tiempo de Secado	2 a 4 Horas	ASTM D-1640
Prueba Fungicida	Pasa	Interno

VENTAJAS:

Ecológico, formulado con hule de llanta reciclado. Mayor resistencia al tráfico peatonal, mas impermeabilidad, protección acústica y térmica, contiene caucho y partículas cerámicas que evitas la transmisión de calor.

Auto imprimante, no requiere de sellador para su aplicación, puede utilizarse para sellar grietas como cemento plástico.

FORMA DE APLICACIÓN:

Asegúrese que la superficie este seca, limpia, libre de polvo y partículas que eviten una buena adherencia.

Mezcle el contenido de la cubeta hasta uniformizar completamente, resane grietas y puntos críticos, aplique una primera capa de IMPER TRACK, una vez seca aplique una segunda capa en sentido transversal a la primera obteniendo un rendimiento total aproximado a 2 manos de 18 a 20 m²/cubeta, puede aplicar sello en caso de superficies muy porosas para asegurar mayor adherencia y rendimiento. En caso de requerir una mayor reflexión solar recomendamos la aplicación de una capa de recubrimiento elastomérico blanco HUNTER como acabado final.

RECOMENDACIONES:

Aplique en días soleados y sin amenaza de precipitación a temperaturas entre 10°C y 35°C. Evite diluir el producto, retire impermeabilizantes previos mal adheridos, asegúrese que existan pendientes adecuadas para evitar encharcamientos. Lave periódicamente con agua y cepillo para mantener en buen estado. Almacene en un lugar fresco y seco entre 10°C y 25°C. Vida de anaquel 12 meses.

RENDIMIENTO: 18 A 20 m² por cubeta a 2 manos.

PRESENTACION: CUBETA 19 LTS.

COLOR Blanco, Terracota y Gris.

PRECAUCIONES:

Aplique con ventilación adecuada, evite el contacto con ojos y piel, en su caso lave con abundante agua y consulte a su médico, en caso de ingestión no provoque el vomito y consulte a su médico.

52 + (55) **5365 6192 / 5361 2034**

ventas@emapi.com.mx / www.emapi.com.mx

Av. López Mateos 43, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla, Edo. De México, Cp. 54050





emapi

52 + (55) **5365 6192 / 5361 2034**

ventas@emapi.com.mx / www.emapi.com.mx

Av. López Mateos 43, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla, Edo. De México, Cp. 54050

