

**DESCRIPCION**

es un resanador acrílico elastomérico de consistencia pastosa, elaborado a base de resinas estiren-acríticas, que lo hacen un resanador con excelentes propiedades de adherencia y elasticidad.

APLICACION

Aplicación con cepillo de ixtle, rodillo o brocha. Aplique en días secos y soleados a temperaturas entre 8°C y 40°C. Evite someter a tránsito antes de 24 horas.

USOS

- resanar, emboquillar juntas y grietas entre diversos materiales utilizados en la construcción.
- Como sellador y recubrimiento de traslapes en techos de láminas, techos, marcos, puertas, elementos prefabricados, entre otros.
- Excelente sellador en uniones de domos y ductos de aire acondicionado con la losa, bajantes pluviales y todas aquellas

FICHA TECNICA**BENEFICIOS**

DETIENE LAS GOTERAS

REPARACION FLEXIBLE DE LARGA DURABILIDAD

IDEAL PARA IMPERMEABILIZACIONES ACRILICAS Y DE PREFABRICADOS (ROLLO)

EXELENTE RESANADOR PARA TECHOS Y PAREDES

Especificaciones

PRESENTACION: CUBETA 18 LTS.Y GALON PESO: 15 KG.

COLORES: BLANCO

Importante

Recomendamos consultar a nuestro **Departamento Técnico** para definir el tipo de producto más adecuado a su impermeabilización.

EMAPI MEXICO se reserva el derecho de alterar parcial ó totalmente las informaciones arriba indicadas.